

Datenerstellung für Druck auf transparenter Folie


Bitte beachten Sie bei der Datenanlage zusätzlich das Technische Datenblatt

Programm

Zur Erstellung der Druckdaten für den Druck auf transparenter Folie mit dem Programm Adobe Illustrator.

Erstellung der Druckdaten

Für den Druck auf transparente Folie wird eine weiße Hintergrundebene benötigt. Legen Sie hierfür eine Ebene nur mit einer Farbfläche der "Spot Color" an.

Hierzu klicken Sie in der oberen Menüleiste auf "Fenster". Dann auf "Farbfelder", hier klicken Sie auf das "Neue Farbfeld" Symbol (). Das erste Feld ist das Namensfeld. Tragen Sie hier "Spot1" ein.

Bitte beachten Sie, ist das Farbfeld unter einem anderen Namen gespeichert, wird unser Programm diese Fläche nicht erkennen.

Wählen Sie nun im nächsten Feld die Option "Volltonfarbe" aus. Der Farbmodus "CMYK" wird benötigt. Nun können Sie eine Farbe auswählen.

Bitte beachten Sie, dass die hier ausgewählte Farbe nicht die wirkliche Druckfarbe widerspiegelt, sondern nur zu Repräsentations Zwecken dient.

Wählen Sie eine Farbe aus, die sich von den Farbtönen Ihres Motivs abhebt. Diese Farbe wird im Endprodukt als Weißfläche zu erkennen sein, die als Untergrund Ihres Wunschmotivs dient.

Wenn in Ihrem Motiv zusätzlich weiß gefärbte Elemente (Schrift, Logo, Symbol etc.) vorkommen, müssen diese ausgeschnitten werden.

Verschieben Sie nun die Farbfläche "Spot Color" über die anderen Ebenen Ihres Motivs.

Daraufhin muss die Option "Fläche überdrucken" für alle Ebenen, ausgenommen der "Spot Color" Ebene ausgewählt werden. Diese Option finden Sie in der oberen Menüleiste unter "Fenster" und "Attribute".

Speichern Sie die Datenanlage im PDF/X-3 Format ab.

Die fertige Druckdatei kann nun hochgeladen werden und der Produktionsprozess beginnen.